

Устройства управления фильтрацией с дополнительными функциями!



*Снижение затрат
на эксплуатацию*

*Снижение
трудозатрат*

*Эксплуатация бассейна
по мере необходимости*



**Устройства управления
фильтрацией - вопрос качества**
Они работают круглосуточно,
семь дней в неделю. При этом они
контролируют и координируют
важные функции Вашего
бассейна. Устройства управления
фильтрацией производства
dinotec отличаются максимальной
гибкостью и индивидуальностью,
чтобы соответствовать
индивидуальным требованиям
владельца бассейна.

Модель начального уровня

Многофункциональное
устройство управления
фильтрацией Combitrol INDEX с
подсвечиваемым ЖК-дисплеем, с
микропроцессором; в настенном
корпусе.

Больше функций

Многофункциональное
устройство управления
фильтрацией combitrol BASIC с
подсвечиваемым ЖК-дисплеем, с
микропроцессором; в настенном
корпусе.

Функция:

Модель:

combitrol INDEX

combitrol BASIC


Класс защиты	IP 65	IP 65
Напряжение питания	230В / 50Гц	230В / 50Гц
Размеры	120 x 120 x 90 мм	240 x 160 x 90 мм

Применение с:

6-ходовой клапан

Автоматическая обратная промывка	-	-
Автоматическая обратная промывка, 6-ходовой клапан	-	-
Вкл. сервопривод для непосредственной установки на 6-ходовой клапан	-	-
Управление сервоприводом, combitrol Impuls	-	-
Фильтрация в ручном/автоматическом режимах	да	да
Программирование интервалов фильтрации	да	да
Программирование времени обратной промывки	-	-
Управление нагревом	да	да
Индикация температуры	да	да
Автомат. регулирование температуры и нагрева соляр	-	-
Сервисная индикация	да	да
Выбор языка	да	да
Индикация интервалов обратной промывки	-	да
Счетчик часов работы	-	да
Дополнительное срабатывание фильтрации	-	да
Контроль протока	-	да
Точка подсоединения дозирующего оборудования.	-	да
Тревога замерзания	-	-
Подключение Level Control Solo	-	-
Подключение УЗ-датчика уровня	-	-
Подключение насоса 400 В	-	-
Управление ПЧ или насосами с ПЧ (режим Эко)	-	-
Подпитка свежей воды / регулирование уровня (скиммерный бассейн)	-	-
Контроль долива с сигнализированием	-	-
Тревожное сообщение	-	-
Тревожный выход	-	-
Режим понижения уровня	-	-
Темп. при пониж. уровня воды ночью	-	-
Функция таймера	-	-
Внутренняя защита от сухого хода	-	да
Управление аттракционами	-	-
Обратн. промывка / споласкивание	-	-
Принудительный останов при движении жалюзийного укрытия	-	-
Удаленно Вкл/Выкл	-	-
Регулирование соляр	-	-

* опционально, за доп. плату



Уникально во всем

Многофункциональное устройство управления фильтрацией и обратной промывкой, запатентованное. Компактное устройство управления фильтрацией и обратной промывкой, монтируемое непосредственно на 6ти-ходовой клапан фильтровальной установки. Предназначено прежде всего для дооборудования существующих систем водоподготовки.



Привлекательные цена и производительность

Многофункциональное устройство управления фильтрацией с большим 4-строчным подсвечиваемым ЖК-дисплеем, с микропроцессором; в настенном корпусе. Прямое управление частотным преобразователем и насосами с частотным преобразователем (возможны 3 скорости/ECO-режим).



Модель экстра-класса!

С различными функциональными возможностями на основе современных микропроцессоров, в настенном корпусе с подсвечиваемым, 2-строчным ЖК-дисплеем и меню в виде незашифрованного текста. За счет гибкой оптимизации параметров combitrol FLEX можно дооснащать при вводе в эксплуатации, а также в режиме текущей эксплуатации.

combitrol SLIMATIC

combitrol BESGO

combitrol FLEX

IP 65	IP 54	IP 65
230В / 50-60Гц	230В / 50Гц	230В / 50-60Гц
160 x 240 x 90 мм	260 x 215 x 115 мм	240 x 160 x 90 мм

6-ходовой клапан	штанговый клапан	6-ходовой клапан
да	да, через штанговый клапан	да, через штанговый клапан
да	нет, только ручная обратная промывка	да, через combitrol Impuls*
да	-	-
-	-	да
да	да	да
-	да, на выбор - система нагрева или "солар"	да
да	-	да
да	да	да
да	-	да
да	-	да
да	-	да
да	да	да
да	да, также через сухой контакт	да, также через сухой контакт
-	да	-
-	да	да
да	-	да
-	да	-
-	да	да
да	да	да (функция - уровень Compact)
-	да	да
да	-	да
-	да	да, K2-K6
-	да	да
-	-	да
-	-	да, K2-K6
да	да	да
-	да	да
да	да	да
-	-	да
-	-	да
да, с датчиком солар	да, на выбор - система нагрева или "солар" (с датчиком солар)	да, с датчиком солар

Великолепное дополнение к Вашему устройству управления фильтрацией combitrol BESGO / combitrol FLEX



Гениально, точно, уникально:

Level Control Solo - это устройство гидростатического измерения, индицирования и регулирования уровня жидкости в открытых емкостях (переливных емкостях и емкостях с промывочной водой и т.д.). Измеренное значение визуализируется на дисплее, и могут быть реализованы различные возможности оценки. Точное до сантиметра, непрерывное измерение уровня жидкости с последующей передачей сигнала. Отсутствие необходимости в нивелировке датчиков и простой монтаж.

Level Control SOLO

Класс защиты	IP 65
Напряжение питания	110/230В / 50/60Гц или 24В DC
Размеры	210 x 180 x 85 мм

ООО Динотек
 107150 Россия, Москва
 ул. Бойцовая, 27, бюро 223
 Тел.: +7 (499) 160 12 52
 Факс.: +7 (499) 160 12 80
 e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com
www.Poolpflege.info