

Perfekte Wasserpflege mit *dinotec*



НОВЫЙ

Установка din-o-zon VARIO V2
Art.-Nr. 0610-341-90

din-o-zon VARIO V2

 **dinotec**
Wassertechnologie · Schwimmbadtechnik

din-o-zon VARIO V2



din-o-zon VARIO V2

Пояснения

- 1 Арматура для удаления воздуха / нержавеющая сталь
- 2 Смотровое окно / предкамерный воздушный клапан
- 3 Генератор озона
- 4 Абсорбционная камера
- 5 Максимальный уровень наполнения активированного угля
- 6 Индикатор рабочего напряжения
- 7 Индикатор неисправности
- 8 Измеритель объема проходящего воздуха
- 9 Минимальный уровень наполнения активированного угля
- 10 Вакуумный шланг
- 11 Опорожнитель активированного угля
- 12 Основание из ПВХ
- 13 Оцинкованная / окрашенная стальная рама с регулируемыми ножками
- 14 Смотровое окно водосборника
- 15 Опорожнение водосборника
- 16 Водный насос (лопастной)
- 17 Входной канал для воды на озонирование
- 18 Вакуумный клапан обратного хода
- 19 Инжектор 4000г/ч
- 20 Штуцер перепуска воды (в канализацию) для водосборника
- 21 Смесительное устройство
- 22 Смотровое окно для наблюдения процесса озонирования воды
- 23 Электророзетка 230В, 50Гц ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для водного насоса
- 24 Основной выключатель
- 25 Выход воды после озонирования
- 26 Крышка ёмкости для активированного угля (закрыта)
- 27 Электропроводка со электророзеткой с заземленным контактом

Краткое описание

Установка dinotec Kompakt-Ozon
din-o-zon VARIO V2

Установка для оптимальной водоподготовки бассейнов и гидромассажных ванн.
Подходит для ванн с объемом до 150м.куб.

Модель din-o-zon VARIO V2

Производительность:	2 г/ч
Питание:	220-240В / 50Гц
Производительность насоса:	около 4м³/ч
Размеры (ДхШхВ):	510х420х1280 мм
Вес:	около 55 кг

Компактная конструкция с электрическим распределительным шкафом, озоногенератором, устройством смешивания, инжектором, реакционной ёмкостью, автоматическим удалением избытка воздушной смеси, уничтожителем остаточного озона (ёмкость с активированным углем), насосом повышенного давления, арматурой для подключения. Установка собрана на заводе и готова к эксплуатации.

din-o-zon VARIO V2

Установка

din-o-zon VARIO V2

Производительность: 2 г/ч (произв-ть насоса: 4 м³/ч)
230В; 1,1 КВ; ШхДхВ 510х420х1280 мм

Установка состоит из:

- Генератора озона
- Насоса высокого давления
- Инжектора с системой безопасности
- Реакционной ёмкости
- Воздушного впускного и выпускного клапанов
- Уничтожителя остаточного озона

Установка смонтирована на устойчивой раме.

Краткое описание

Компактная установка Ozon din-o-zon dinotec

Универсальная и вариабельная установка для оптимальной водоподготовки общественных и частных бассейнов и гидромассажных ванн.

Применяемая для озонирования техника в установках динозон тщательным образом подобрана для использования в водоподготовке бассейнов без последствий для окружающей среды. При этом снижается до минимума применение химических средств. Данная установка является гарантом чистой, не обладающей запахом, оптимально подготовленной воды.

Озон - самое действенное из всех дезинфицирующих средств. Он образуется физическим путем из кислорода, затем после реакции с органическими веществами и бактериями распадается снова до кислорода. В данной установке озон обеспечивает точное и безопасное для окружающей среды обеззараживание микроорганизмов, а также препятствует образованию нежелательных органических субстанций. Поскольку выработка озона происходит непосредственно в месте применения и всегда дозируется только в требуемом количестве, то исключается риск, как в случае с химикалиями, связанный с необходимой транспортировкой и хранением таковых. Специальная сборка данной установки гарантирует высокий уровень безопасности.

Поставляется в объеме:

- Генератор озона с производительностью около 2г/ч
- Электрический шкаф, обитый синтетическим материалом со всеми компонентами, как то: трансформатор, управление, устройство всасывания воздуха и вентиляции, безопасность
- Модуль смешивания
- Инжектор
- Реакционная ёмкость
- Автоматическая установка по удалению избытка воздуха
- Фильтр из активированного угля для удаления остаточного озона
- Насос высокого давления, произ-ть 4м.куб./ч
- Арматура подключения с шаровыми кранами R1"
- Электропитание 230В, около 1,1КВ
- Монтажная рама из стали

dinotec