




dinotec

Water and Pool Technology
... Member of the CORAM group ...



Почти олимпийский чемпион!



AquaCat XL 50

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat XL 50



dinotec

Water and Pool Technology
... Member of the CORAM group ...

AquaCat XL 50 прекрасно подходит для общественных и частных бассейнов с длиной чаши до 50 м (или 1.250 м²).

Он очищает поверхность дна всех форм чаш полностью автоматически. Высокая всасывающая мощность от 600 л/минуту сама устраняет все загрязнения.

Даже большие объекты, которые чаще попадают в общественных чашах, не остановят превосходный AquaCat XL 50.

Особо стоит отметить встроенную систему лазерного управления. Нет необходимости устранять препятствия в чаше, AquaCat XL 50 распознает и объедет их.

Сравните скорость очистки, потребление энергии и результат очистки с другими очистителями – вы будете приятно удивлены!



Один для всех:
Индивидуальные программы очистки позволяют установить до 9 различных чаш.

Преимущества:

Высокая экономичность

Надёжная, долгосрочная профессиональная техника

Высокая мощность очистки

Дистанционное управление

Индивидуальное программирование обслуживания до 9 чаш

Лазерное управление

Функция таймера для начала и продолжительности работы

PIN-код для защиты

Функция защиты эл./двигателя

Чистая чаша

Улучшенное качество воды

Устойчивая алюминиевая транспортная тележка

Большие колёса для транспортировки также и транспортировка по ступенькам лестниц



Функция защиты двигателя:

По окончании рабочего процесса робот-пылесос автоматически отключается.

ООО „Динотек Контракт“

Водные технологии и оборудование для бассейна
107370 Москва, Россия

ул. Бойцовая, 27, офис 223

Тел.: + 7 (495) 925 56 30, 925 56 39

Факс: + 7 (495) 933 82 40

E-Mail: dinotecm@nccom.ru

www.dinotec.de

AquaCat XL 50	Арт.№: 1530-840-00	1530-841-00
Рабочее напряжение:	220/230 В/АС 50 Гц	110 В/АС 60 Гц
Потребляемая мощность:	1.300 Вт	
Всасыв. мощность:	600 л/ мин	
Длина кабеля, удерж. на воде:	40 м	
Рабочая скорость / дно	прим. 12 м/мин	
Мощность очистки рассчитана для следующих площадей плавательных чаш:	до 1.250 м²	
Глубина:	7 м	
Температура воды:	10 °С до 40 °С	
Вес прибора, прим.:	25 кг	
Вес транспортной тележки, прим.:	10 кг	
Вес прибора с кабелем и транспортной тележкой, прим.:	60 кг	
Тонкость фильтрации:	50 - 125 микрон РЕ	
Класс защиты:	IP 68 или IP 67 для блока управления	

Размеры:

Робот с транспортной тележкой:	70 x 50 x 110 см (Д x Ш x В)
Робот-пылесос:	65 x 50 x 30 см (Д x Ш x В)
Ширина обработки:	50 см